

Información Técnica del Producto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El X-Crete 500 de SEMCO es un excepcional sellador impermeabilizador que sobresale en las circunstancias más exigentes. El bajo peso molecular de X-Crete 500 permite una excelente penetración. X-Crete 500 rellena los poros del sustrato, en donde la consecuente reacción química crea una membrana sólida pero transpirable. X-Crete 500 proporciona una protección duradera para un amplio rango de superficies, dejando en ellas un acabado natural.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Excelente penetración
- Puede ser aplicado a superficies húmedas
- Alta resistencia alcalina
- Efectivo contra daños por ciclos de congelación/descongelación
- No se ve afectado por rayos ultravioletas
- Aumenta la vida útil del mortero, baldosas, estuco, ladrillo y piedra natural
- Anti-grafiti
- *Disponible en acabados sin brillo
- *También disponible con un aditivo antideslizante

SUSTRATOS

- Concreto existente
- Sistema X-Bond
- Sistema Pre-Stain
- Baldosa de cerámica
- Estuco
- Bloque de concreto asentado
- Pared de bloque
- Pared de premoldeado horizontal
- Piedra natural porosa

APLICACIÓN AND ESPECIFICACIONES

Aplicación	Use un rociador fino de bomba o un rociador sin aire, con boquilla tamaño 17
Tiempo de secado	1 hora
Tiempo de curado	48 horas
Color	Transparente
Tipo de químico	Silano y siloxano
Limpieza	Alcoholes minerales
Tiempo de almacenamiento	3 años
Vida útil	3 años
Empacado (base y activador de color)	Contenedor de 1 gal., contenedor de 5 gal., barril de 55 gal.

COBERTURA (pies cuadrados por galón)

Concreto verde	N/A
Concreto pulido	N/A
Piedra artificial	N/A
Concreto estampado	N/A
Grado inferior	N/A

RESULTADOS DE PRUEBAS*

Aceite automotriz usado	Bueno
Fluido de transmisión	Bueno
Agua	Excelente
Resistencia alcalina	Excelente
Ácido clorhídrico (10%)	Bueno

*Pruebas basadas en la experiencia de Semco Modern Seamless Surface a menos que se declare lo contrario.

PRECAUCIONES

Siempre pruebe primero en un área limitada para determinar la facilidad de la aplicación y los resultados deseados. Se debe utilizar guantes y protección ocular durante la aplicación. No mezclar con otros limpiadores. No apto para uso en humanos o animales. En caso de entrar en contacto con piel u ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. Asegúrese de leer la etiqueta del contenedor y la Hoja de Datos de Seguridad del Material antes de utilizar este producto.

AVISO DE GARANTÍA LIMITADA

SEMCO Modern Seamless Surface garantiza que sus productos cumplirán con sus especificaciones. No hay otras garantías, expresadas o implícitas, de comercialización o de la idoneidad de su uso. La única obligación del vendedor-fabricante será el reemplazo del material defectuoso. SEMCO Modern Seamless Surface no se hace responsable de la mano de obra o de daños consecuentes de ningún tipo. La información contenida aquí es, en nuestro mejor saber y entender, verdadera y certera. Sin embargo, en vista de que las condiciones de manejo y uso están fuera de nuestro control, no damos garantía de sus resultados, y no asumiremos ninguna responsabilidad por daños incurridos debido al uso de este material. Es responsabilidad del usuario el cumplir con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables. Todos los químicos pueden representar riesgos para la salud desconocidos, y deben ser manejados con cautela.

